

Il gruppo di quattro abitazioni rappresenta la prima pratica applicazione di un sistema costruttivo prefabbricato, con struttura in pilastri scatolari e travi metalliche saidate. I pannelli esterni, non portanti, sono in cemento-amianto colorato, con infissi in legno. La caratteristica più evidente di queste abitazioni è la pianta esagonale di ogni modulo, che permette una grande libertà di accostamenti ed una certa varietà di esposizione: inoltre l'angolo di sessanta gradi favorisce l'inserimento in terreni accidentati. L'abbandono della classica forma rettangolare produce spazi più dinamici ed articolati, ma comporta difficoltà distributive, che in questo caso non sono state sempre superate. Anche il pilastro cavo posto al centro della costruzione, risolve il problema del tiraggio della centrale termica, ma vincola irrimediabilmente tutte le soluzioni. Il piano terreno è in buona parte costituito da uno spazio indifferenziato, nel quale si trovano la cucina, il pranzo e la scala; il soggiorno, non molto grande, è separato. Al piano superiore le camere ed i servizi sono sufficientemente spaziosi e movimentati.

ON (GB)

iale a due
eggi all'e-

a planimetria generale b piano terreno c primo piano d sezione e veduta da sud

1 soggiorno 2 tavolo pranzo 3 angolo cucina 4 servizi igienici 5 camera 6 centralina termica

