

Gli alloggi che compongono questo quartiere sono distribuiti in tre serie separate e con diversi menti. Questa disposizione permette la realizzazione di una zona comunitaria e di due zone di giugnagazzi. Le autorimesse sono raggruppate all'esterno dell'isolato, quindi alle abitazioni si accedono pur essendo consentiti accessi meccanizzati d'emergenza. Ogni alloggio si sviluppa su piani ed è dotato di un giardino privato recinto da un alto muro. Al piano terreno un deposito (tipico delle abitazioni nord europee) affianca il vano d'ingresso, fornito di doppia porta, dal quale si accede alla cucina-tinello, al bagno-lavanderia ed al soggiorno che ha il suo naturale prolungamento all'aperto in una zona protetta da pergolato. Al primo piano si trovano due camere per i figli, una camera matrimoniale, un deposito-guardaroba ed il bagno. Il rivestimento delle pareti esterne in cemento e l'assenza di ogni elemento superfluo stanno a dimostrare i criteri di stretta economicità a cui è improntata la realizzazione, che tuttavia possiede un carattere ben definito.

SCHLATT, HEERBRUGG (CH)

Thomas Schmid, 1968

tipo a schiera, piani due, scala longitudinale ad una rampa, servizi igienici aereati indirettamente, autorimesse ai limiti dell'isolato.

bibl. 1,45

a planimetria generale b piano terreno c piano primo d sezione e veduta del fronte anteriore

1 soggiorno 2 angolo pranzo 3 cucina 4 servizi igienici 5 camera 6 giardino privato 7 deposito-guardaroba 8 deposito esterno 9 pergolato

